

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alkoholreiniger



Hochkonzentrierter, alkoholverstärkter Reiniger. Für die schnelle Reinigung, trocknet streifenfrei. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Trocknet streifenfrei
- Universell einsetzbar für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen
- Schnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

Einsatzbereich:

Geeignet zur Reinigung aller alkohol- und wasserbeständigen Oberflächen wie Fliesen, Fensterrahmen, Glas, Kunststoff, Keramik, Nirosta, Emaille, uvm. Im Zweifel die Eignung an einer unauffälligen Stelle testen.

Produktdaten

Art.-Nr.

10205



10 l



60

Festkörper

2,3 ±2%

pH-Wert

7,3

Inhaltsstoffe

< 5% anionische Tenside, Duftstoffe

Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

GISCODE

GU50

Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdüner

Wasser.

Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Wischmopp. Auf Großflächen geeigneten FlachWischmopp, Marob-Gigant oder Scheuer-Saug Automat verwenden. / ca. 100-200 ml in 10l Wasser geben. Bei starker Verschmutzung kann höher dosiert werden. Ausreichend für 100m².



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alkoholreiniger



Verarbeitungshinweise

Anwendung:

Das Reinigungskonzentrat mit Wasser anmischen, bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren. Die Oberfläche feucht mit der Reinigungslösung mit einem geeigneten Reinigungsgerät wischen.

Nachreiben ist nur bei Glas erforderlich.

Produkt ist auch für den Einsatz in Scheuer-Saug Automaten geeignet. Um eine übermäßige Schaumentwicklung im Schmutzwassertank zu vermeiden empfehlen wir die Zugabe von LOBACARE® Entschäumer.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

