# SportCleaner

UNTERHALTSREINIGUNG




**Schonende Reinigung im LOBA-Sportsystem**

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger. Für die schnelle Reinigung, trocknet streifenfrei auf.

- Sehr gute Reinigungswirkung
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1 l LOBA SportCleaner ergibt bis zu 200 l gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH-neutral
- Optimal für den Einsatz in Reinigungsautomaten

**Einsatzbereich:**

Geeignet zur Reinigung aller wasserbeständigen Sportböden-oberflächen wie lackierte Holzfußböden, Linoleum-, PVC- und anderen Bodenbelägen.

## Produktdaten

| ART.-NR. | | |
|---|---|---|
| 10178 | 10 l | 60 |

| | |
|---|---|
| **pH-Wert** | 6,5 |
| **Inhaltsstoffe** | anionische Tenside ≥5 - <15%, Duftstoffe (LINALOOL, LINALYL ACETATE, MENTHOL, LIMONENE), Konservierungsmittel (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), POTASSIUM SORBATE) |
| **Lagerung und Transport** | 36 Monate lagerstabil.<br>Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen. |
| **GISCODE** | GU73 |

19/08/2026

# Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

**VERDÜNNER / ABMISCHEN**

Wasser.

**AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH**

LOBA Wischmopp. Auf Großflächen geeigneten FlachWischmopp oder Scheuer-Saug Automat verwenden. / Je nach Anwendung ca. 50 - 100ml auf einen Eimer mit 10l Wasser geben, ausreichend für 100m$^2$.

**ANWENDUNG:**

Das Reinigungskonzentrat mit Wasser anmischen, bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren. Die Oberfläche feucht mit der Reinigungslösung und einem geeigneten Reinigungsgerät wischen.
Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann bei Parkett- und Korkböden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.
Produkt ist auch für den Einsatz in Scheuer-Saug Automaten geeignet.

# Allgemeine Hinweise

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

19/08/2026