

2K Duo

2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis



2K Duo mit erhöhter Trittsicherheit – vielseitig einsetzbar und weltweit bewährt

Als echtes Universaltalent sorgt 2K Duo in sechs Varianten für extrem beständige Holzoberflächen und eignet sich für die unterschiedlichsten Bereiche – von Festhallen über Büros bis hin zu Wohnungen. 2K Duo lässt sich auf nahezu allen Holzarten hervorragend einsetzen und ist als besonders emissionsarm gemäß EMICODE[®] EC1 Plus zertifiziert.

Warum **Endkunden** von 2K Duo überzeugt sind:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hervorragende Abriebsbeständigkeit
- Besonders emissionsarm (matt, halbmatt, rutschhemmende Varianten)
- In 4 verschiedenen Glanzgraden und 2 rutschhemmenden Varianten erhältlich
- Ideale Trittsicherheit in allen Varianten

Warum **Verarbeiter** von 2K Duo begeistert sind:

- Exzellente Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb
- Erhöhte Trittsicherheit der Varianten glänzend, halbmatt, matt, extramatt
- Sichere, einfache Verarbeitung
- Extrem leichtes Anmischen
- Auf verschiedenen, auch colorierten Böden einsetzbar
- Besonders emissionsarm, EMICODE® EC1 PLUS (matt/halbmatt, Anti-slip R9)
- Teil des LOBA Wakol – Connected Systems

Besondere Eigenschaft

2K Duo eignet sich durch seine hervorragende Verschleißfestigkeit und hohe Trittsicherheit optimal für besonders stark beanspruchte Böden.

Einsatzbereiche

Geeignet für Parkett, Holz- und Korkfußböden sowie für Linoleum- und PVC-Beläge. Beanspruchung in Wohnbereichen, Festhalle oder Büro.



Beanspruchung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wohnbereich Kommerziell Extrem

Art. Nr. 11466

Erhältlich in matt (1 kg, 5 kg), halbmatt (1 kg, 5 kg), extra-matt (5 kg), glänzend (5 kg)

GISCODE W2/DD+ bzw. W3/DD+

Ü **ECT** **M1** **CONNECTED SYSTEMS**

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ **DIN 18032**

R9 **6-10°**

1) matt, halbmatt

Anwendung

- Boden fachgerecht schleifen und entstauben
- Grundieren und trocknen lassen gemäß Technischer Information der Grundierung
- Erster Auftrag 2K Duo mit der Lackwalze Deluxe 120
- Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden mit LOBASAND LochPad. Körnung je nach Variante auswählen gemäß der jeweiligen Technischen Information
- Zweiter Auftrag 2K Duo mit der Lackwalze Deluxe 120
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: 100-120 g/m²

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Mehr Informationen

