

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DeckCleaner



Neu

Aus der Natur – für die Natur! Kraftvolle pflanzlich basierte Reinigung für Ihren Außenbereich

Unterhaltsreiniger für den Außenbereich. LOBACARE DeckCleaner reinigt schnell und gründlich auf pflanzlicher Basis. Er entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen schonend und ist biologisch abbaubar.

- Für die Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung einsetzbar
- Sehr ergiebig
- Geeignet für geöltes und lackiertes Holz sowie WPC

Einsatzbereich:

Geeignet zur Reinigung von WPC, geöltem und lackiertem Holz.

Produktdaten

Art.-Nr.

10731



2,5 l



6



144

pH-Wert

9,6

Inhaltsstoffe

5 - 15% Seife

Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

GISCODE

GU70

Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.
- Material gut aufschütteln.

Verdüner

Wasser.

Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Wischmopp oder Scrubber / ca. 50 - 250 ml auf 10l Wasser geben.

14/12/2020



Verarbeitungshinweise

Anwendung:

Für die regelmäßige Reinigung und vor dem applizieren von LOBACARE DeckRefresh und WPC Refresh. Je nach Grad der Verschmutzung ca. 50 - 250 ml DeckCleaner mit 10l Wasser anmischen. Reinigungslösung auf die Oberfläche aufbringen und nach kurzer Einwirkzeit mit dem LOBATOOL Wischmopp abnehmen. Bei geriffelten Terrassendecks oder stärkeren Verschmutzungen die Oberfläche mit einem Schrubber bearbeiten. Bei Bedarf den Reinigungsvorgang wiederholen. Anschließend Reinigerrückstände mit klarem Wasser abspülen. Bei hoher Anwendungskonzentration kann es zu einem Auslaugen der geölten Oberflächen führen. Um die Imprägnierung wieder herzustellen kann nach Trocknung über Nacht LOBACARE WPC Refresh (leichte Imprägnierwirkung) oder LOBASOL DeckOil (starke Imprägnierwirkung) aufgetragen werden.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor dem Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

